

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : Ralston Aqua Wood Impregnant
Opnieuw bewerkt op : 26.02.2010 **Versie :** 2.0.0
Afdrukdatum : 18-06-2010

01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam

Ralston Aqua Wood Impregnant

Gebruik van de stof of het preparaat

Hoogwaardige, waterverdrunbare, impregnerende transparante lak op basis van acrylaat-dispersie.

Fabrikant/Leverancier

Van Wijhe Verf B.V.

Straat/Postbus

Russenweg 14

Landcode/Postcode/Plaats

8041 AL ZWOLLE

Telefoon / Fax

0031 (0)38-4291100 / 0031 (0)38-4212621

Telefoonnummer voor noodgevallen

0031 (0)30-2748888

Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum is alleen bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor een behandelend arts.

02. Identificatie van de gevaren

Dit product is geïnclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC Richtlijn 1999/45/EC en de aanpassingen van de richtlijn.

Gevaaromschrijving

Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

> Niet van toepassing.

03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stoffen die risico's voor de gezondheid en het milieu vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC.

Gevaarlijke inhoudstoffen

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; EG-nr. : 203-961-6; CAS-nr. : 112-34-5

Aandeel : 1 - 5 %

Indeling 67/548/EEG : Xi ; R36

3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE ; EG-nr. : 259-627-5; CAS-nr. : 55406-53-6

Aandeel : < 0,25 %

Indeling 67/548/EEG : N ; R50/53 Xi ; R41 Xn ; R20/22

De volledige R zin is te vinden in hoofdstuk 16.

04. Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Zoek medische hulp in alle gevallen van twijfel of indien de verschijnselen voortduren. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.

Inademing

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken !

Contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden open gehouden. Een arts raadplegen.

Opname door de mond

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patient laten rusten. Geen braken opwekken.

05. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Water straal.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : Ralston Aqua Wood Impregnant
Opnieuw bewerkt op : 26.02.2010 **Versie :** 2.0.0
Afdrukdatum : 18-06-2010

Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf; verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevens

Koel de containers die aan het vuur hebben blootgestaan af met water. Zorg ervoor dat het bluswater niet in de riool of oppervlaktewater terecht komt.

06. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Adem de dampen niet in. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

Reinigingsmethoden

Scherp het geknoeide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

07. Hantering en opslag

Hantering

Houd de container goed gesloten. Bescherm hem tegen hitte, vonken en open vuur. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Adem damp, stof en spuitnevel niet in tijdens het aanbrengen. Vermijd het inademen van stof tijdens het schuren.

Roken, eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt aangebracht, moet worden verboden.

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen drukvat.

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Aanvullende gegevens

Opslaan in overeenstemming met de richtlijnen CPR 15-1 of CPR 15-2.

Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op onder een temperatuur tussen 0 en 35 graden Celsius in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Niet storten in het riool.

08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede algemene afzuigcapaciteit. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes onder OEL te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Bescherming van de ademhalingswegen

Indien personeel wordt blootgesteld aan een niveau boven het maximum, dan moeten zij gebruik maken van de juiste, goedgekeurde ademhalingsbescherming.

Bescherming van de handen

Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact nitrile, neopreen of latexrubber handschoenen.

Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaats gevonden.

Bescherming van de ogen

Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

Bescherming van de huid

Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

09. Fysische en chemische eigenschappen

Veiligheidsrelevante gegevens

Vlampunt : 101 °C Closed cup

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : Ralston Aqua Wood Impregnant
Opnieuw bewerkt op : 26.02.2010 **Versie :** 2.0.0
Afdrukdatum : 18-06-2010

Onderste Explosiegrens :		2,6	% vol.
Dichtheid :	(20 °C / 68 °F)	1,2	g/cm ³
Viscositeit KU :	(20 °C / 68 °F)		KU

10. Stabiliteit en reactiviteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

Te vermijden materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

11. Toxicologische informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf.

Het product is geclassificeerd volgens de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 1999/45/EC, maar bevat geen classificeerbare stoffen.

Praktijkervaringen

Herhaald en langdurig huidcontact kan verwijdering van de natuurlijke vetten veroorzaken, resulterend in niet-allergene contactdermatitis en opname door de huid. Vloeistofspatten in de ogen kunnen irritatie en herstelbare schade veroorzaken.

12. Ecologische informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf.

Het product mag niet in de riolering of oppervlaktewater terecht komen.

13. Instructies voor verwijdering

Niet in het water of de riolering laten lopen. Restanten en geleegde verpakkingen dienen ingeleverd te worden bij erkende inzamelaars. De verf- en drukinktindustrie valt onder een van de clusters van het Verpakkingsconvenant en dient geen lege verpakkingen retour te nemen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is als niet gevaarlijk geclassificeerd volgens de internationale transportwetgeving (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Vervoer over land ADR/RID

Classificatie

Klasse : -

Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee

Classificatie

IMDG-Code : -

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR

Classificatie

Klasse : -

15. Wettelijk verplichte informatie

Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC Richtlijn 1999/45/EC en de aanpassingen van de richtlijn.

Etikettering (67/548/EEG of 1999/45/EG)

S-zinnen

- | | |
|----|--|
| 2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| 35 | Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. |
| 46 | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

Speciale omschrijving van bepaalde samenstellingen

- | | |
|-----|---|
| 101 | Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. |
|-----|---|

16. Overige informatie

Aanvullende gegevens

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde aan de plaatselijke wetten en reglementen te voldoen. De informatie in dit

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : Ralston Aqua Wood Impregnant
Opnieuw bewerkt op : 26.02.2010 **Versie :** 2.0.0
Afdrukdatum : 18-06-2010

blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Veiligheidsrelevante wijzigingen

03. Gevaarlijke inhoudstoffen

R-zinnen van de inhoudstoffen

20/22	Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
36	Irriterend voor de ogen.
41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.
