

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

### 1 Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

**Utilizzo della Sostanza / del Preparato** Colore

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### **Produttore/fornitore:**

Ralston Colour & Coatings B.V.

part of

Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14

8041 AL ZWOLLE

THE NETHERLANDS

+31(0)38 - 429 1100

msds@ralstoncolour.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

CAV "Osp. Pediatric Bambino Gesù" Dep. Emergency and DEA Acceptance: 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia: 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli": 081-5453333

CAV Policlinico "Umberto I": 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli": 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" Medical Toxicology Unit: 055-7947819

CAV National Toxicological Information Centre: 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda: 02-66101029

Papa Giovanni XXII Hospital: 800883300

Integrated Hospital Verona: 800011858

### 2 Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

**Pittogrammi di pericolo** Non applicabile.

**Avvertenza** Non applicabile.

##### **Indicazioni di pericolo**

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

##### **Consigli di prudenza**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 1)

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

### Ulteriori dati:

EUH208 Contiene massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3: 1), adipohidrazide, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

### 2.3 Altri pericoli

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

## \* 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

| Sostanze pericolose:                                              |                                                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | biossido di titanio<br>Nota: V, W, 10<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | >10–≤25%      |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | (metil-2-metossietossi)propanolo<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro      | >2,5–≤10%     |
| CAS: 1071-93-8<br>EINECS: 213-999-5<br>Reg.nr.: 01-2119962900-36  | adipohidrazide<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1B, H317                                             | ≥0,25–<1%     |
| CAS: 38640-62-9<br>EINECS: 254-052-6<br>Reg.nr.: 01-2119565150-48 | Bis(isopropil)naphthalene<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410                                    | ≥0,025–<0,25% |
| CAS: 77-99-6<br>EINECS: 201-074-9<br>Reg.nr.: 01-2119486799-10    | propilidintrimetanolo<br>⚠ Repr. 2, H361fd                                                                     | ≥0–≤2,5%      |

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 2)

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>CAS: 2634-33-5<br/>EINECS: 220-120-9<br/>Reg.nr.: 01-2120761540-60</p> | <p>1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</p> <hr/> <p>☠ Acute Tox. 2, H330; ☠ Eye Dam. 1, H318;<br/>☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br/>☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br/>ATE: LD50 orale: 450 mg/kg<br/>LC50/4 h per inalazione: 0,21 mg/l<br/>Limite di concentrazione specifico:<br/>Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0,036 %</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>&lt;0,025%</p>           |
| <p>CAS: 55965-84-9<br/>Reg.nr.: 01-2120764691-48</p>                      | <p>massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)</p> <hr/> <p>☠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ☠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;<br/>☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ☠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br/>Nota: B<br/>Limiti di concentrazione specifici:<br/>Skin Corr. 1C; H314:C ≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C &lt; 0,6 %<br/>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %</p> | <p>≥0,00025–&lt;0,0015%</p> |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### 4 Misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Indicazioni generali:

Portare le persone da soccorrere all'aria aperta.

Tenere al caldo, coricare e coprire.

Se i disturbi persistono consultare il medico.

##### Inalazione:

Portare in zona ben areata, praticare eventualmente la respirazione artificiale, tenere al caldo. Se i disturbi persistono consultare il medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

##### Contatto con la pelle:

Togliere gli indumenti contaminati.

Lavare con acqua e sapone.

##### Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

##### Ingestione:

Risciacquare la bocca, se il paziente è cosciente.

Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 3)

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

**5 Misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****Mezzi protettivi specifici:** Indossare tute protettive integrali.**Altre indicazioni**

Raffreddare i recipienti a rischio con un getto d'acqua.

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

**6 Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Garantire una ventilazione sufficiente.

**Per chi non interviene direttamente** Allontanare le persone e rimanere sul lato protetto dal vento.**6.2 Precauzioni ambientali:**

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**\* 7 Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:** Seguire le istruzioni per l'uso e di conservazione.**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Tenere il recipiente ben chiuso.

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 4)

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Per informazioni sulla prevenzione del rilascio di particelle polimeriche sintetiche vedere la sezione 15

**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### 8 Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

| Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: |                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>13463-67-7 biossido di titanio</b>                                                         |                                                         |                                    |
| TWA (Italia)                                                                                  | Valore a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup>            | A4                                 |
| <b>34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo</b>                                            |                                                         |                                    |
| TWA (Italia)                                                                                  | Valore a breve termine: 909 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |                                    |
|                                                                                               | Valore a lungo termine: 606 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm | Cute                               |
| VL (Italia)                                                                                   | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  | Cute                               |
| IOELV (EU)                                                                                    | Valore a lungo termine: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  | Pelle                              |
| <b>DNEL</b>                                                                                   |                                                         |                                    |
| <b>38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene</b>                                                   |                                                         |                                    |
| Orale                                                                                         | DNEL Systemic; Long term                                | 2,1 mg/kg bw/24h (Consumers)       |
| Cutaneo                                                                                       | DNEL Systemic; Long term                                | 2,1 mg/kg bw/24h (Consumers)       |
|                                                                                               |                                                         | 4,3 mg/kg bw/24h (Workers)         |
| Per inalazione                                                                                | DNEL Systemic; Long term                                | 7,4 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)  |
|                                                                                               |                                                         | 30 mg/m <sup>3</sup> (Workers)     |
| <b>77-99-6 propilidintrimetanolo</b>                                                          |                                                         |                                    |
| Orale                                                                                         | DNEL Systemic; Long term                                | 0,34 mg/kg bw/24h (Consumers)      |
| Cutaneo                                                                                       | DNEL Systemic; Long term                                | 0,34 mg/kg bw/24h (Consumers)      |
|                                                                                               |                                                         | 0,94 mg/kg bw/24h (Workers)        |
| Per inalazione                                                                                | DNEL Systemic; Long term                                | 0,58 mg/m <sup>3</sup> (Consumers) |
|                                                                                               |                                                         | 3,3 mg/m <sup>3</sup> (Workers)    |
| <b>PNEC</b>                                                                                   |                                                         |                                    |
| <b>38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene</b>                                                   |                                                         |                                    |
| PNEC                                                                                          | 0,00026 mg/l (Fresh water)                              |                                    |
|                                                                                               | 0,000026 mg/l (Marine water)                            |                                    |

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 5)

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| PNEC | 0,15 mg/l (Sewage treatment plant)    |
|      | 0,94 mg/kg (Sediment (fresh water))   |
|      | 0,094 mg/kg (Sediment (marine water)) |
|      | 0,19 mg/kg (Soil)                     |

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:** Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

#### Protezione respiratoria

In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

Ricorrere a respiratori in caso di formazione di aerosol o nebbia.

Filtro A/P2

#### Protezione delle mani



Guanti protettivi

Utilizzare guanti di materiale stabile (ad es. Nitrile) - eventualmente in tessuto a maglia che sono più comodi da indossare.

**Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Gomma nitrilica

**Protezione degli occhi/del volto** Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

## \* 9 Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Indicazioni generali

**Stato fisico**

Liquido

**Colore:**

Vario a seconda della colorazione

**Odore:**

Specifico del prodotto

**Soglia olfattiva:**

Non definito.

**Punto di fusione/punto di congelamento:**

Non definito.

**Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

100 °C (7732-18-5 acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza)

**Inflammabilità**

Non applicabile.

**Limite di esplosività inferiore e superiore**

**Inferiore:**

Non definito.

**Superiore:**

Non definito.

**Punto di infiammabilità:**

Non applicabile.

**Temperatura di decomposizione:**

Non definito.

**ph a 20 °C**

8-8,5

(continua a pagina 7)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 6)

**Viscosità:**
**Viscosità cinematica**

Non definito.

**Dinamica a 20 °C:**

2.853,73–3.313,0 mPas

**Solubilità**
**acqua:**

Completamente miscibile.

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  
(valore logaritmico)**

Non definito.

**Tensione di vapore a 20 °C:**

23 hPa (7732-18-5 acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza)

**Densità e/o densità relativa**
**Densità a 20 °C:**

1,27–1,3 g/cm<sup>3</sup>
**Densità relativa**

Non definito.

**Densità di vapore:**

Non definito.

**9.2 Altre informazioni**
**Aspetto:**
**Forma:**

Denso

**Informazioni importanti sulla protezione della  
salute e dell'ambiente nonché della sicurezza**
**Temperatura di accensione:**

Prodotto non autoinfiammabile.

**Proprietà esplosive:**

Prodotto non esplosivo.

**Tenore del solvente:**
**VOC (CE)**

6,85 %

**Contenuto solido:**

48,5 %

**Cambiamento di stato**
**Velocità di evaporazione**

Non definito.

### 10 Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile.

**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### \*11 Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**
**13463-67-7 biossido di titanio**

|       |      |                     |
|-------|------|---------------------|
| Orale | LD50 | >20.000 mg/kg (rat) |
|-------|------|---------------------|

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 7)

|                                                                                                                |          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Cutaneo                                                                                                        | LD50     | >10.000 mg/kg (rabbit) |
| Per inalazione                                                                                                 | LC50/4 h | >6,82 mg/l (rat)       |
| <b>34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo</b>                                                             |          |                        |
| Orale                                                                                                          | LD50     | 5.135 mg/kg (rat)      |
| Cutaneo                                                                                                        | LD50     | >19.000 mg/kg (rab)    |
| <b>38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene</b>                                                                    |          |                        |
| Cutaneo                                                                                                        | LD50     | >4.000 mg/kg (rat)     |
| Per inalazione                                                                                                 | LC50/4 h | >5,64 mg/l (rat)       |
| <b>77-99-6 propilidintrimetano</b>                                                                             |          |                        |
| Orale                                                                                                          | LD50     | 14.100 mg/kg (rat)     |
| <b>2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</b>                                                                   |          |                        |
| Orale                                                                                                          | LD50     | 450 mg/kg (ATE)        |
| <b>55965-84-9 massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)</b> |          |                        |
| Per inalazione                                                                                                 | LC50/4 h | 0,31 mg/l (rat)        |

### Irritabilità primaria:

#### Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Gravi danni oculari/irritazione oculare

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77-99-6 propilidintrimetano</b>      |                                                                                                                                                                                                           |
| Developmental and reproductive toxicity | (rat)<br>Some evidence of adverse effects on sexual function and fertility, and/or on development, based on animal experiments., Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. |

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 9)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 8)

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

## \* 12 Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità acquatica:

##### 38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| EC50 | 1,7 mg/l /48h (daphnia)         |
| LC50 | >0,5 mg/l /96h (Leuciscus idus) |
| NOEC | 0,013 mg/l /21d (daphnia)       |

##### 2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| EC50  | 2,9 mg/l /48h (daphnia)                            |
| ErC50 | 0,11 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)   |
| LC50  | 2,15 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)               |
| NOEC  | 0,0403 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

##### 55965-84-9 massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| EL50 | 0,018 mg/l /72h (Algae) |
|------|-------------------------|

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Osservazioni:** Nocivo per i pesci.

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
**Ulteriori indicazioni:**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Nocivo per gli organismi acquatici

## 13 considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

#### Catalogo europeo dei rifiuti

|      |            |
|------|------------|
| HP14 | Ecotossico |
|------|------------|

(continua a pagina 10)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 9)

**Imballaggi non puliti:**
**Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

**Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

### 14 Informazioni sul trasporto

**14.1 Numero ONU o numero ID**
**ADR, IMDG, IATA** Non applicabile.

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
**ADR, IMDG, IATA** Non applicabile.

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**
**ADR, ADN, IMDG, IATA**
**Classe** Non applicabile.

**14.4 Gruppo d'imballaggio**
**ADR, IMDG, IATA** Non applicabile.

**14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non applicabile.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa**
**conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile.

**UN "Model Regulation":** Non applicabile.

### \* 15 informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
**Direttiva 2004/42/CE**

Tipo di prodotto: PITTURE E VERNICI

- Sottocategoria: Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo
- Rivestimenti a base acquosa, Valore limite: 130 g/l

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3, 78

**Informazioni supplementari alla voce 78**

Raccogliere separatamente le acque di lavaggio e smaltirle in modo appropriato non scaricare nella rete fognaria

Raccogliere i residui di prodotto e gli imballaggi contaminati in contenitori chiusi non risciacquare smaltire in conformità con la normativa vigente

**Microparticelle di polimeri sintetici**

microparticelle di polimeri sintetici

Tipo di polimero: 3906; Acrylic polymers.

16,1–16,9%

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 10)

### REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

**Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### REGOLAMENTO (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | >2,5–≤10   |

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**
**Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**

Il prodotto non contiene SVHC ≥ 0.1%

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## 16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

### Frasi rilevanti

- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 Letale per contatto con la pelle.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H330 Letale se inalato.
- H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

(continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2025

Numero versione 2.00 (sostituisce la versione 1.00)

Revisione: 29.09.2025

**Denominazione commerciale:** Ralston Aqua Matt BW

(Segue da pagina 11)

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008.

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico | Metodo di calcolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**Numero di versione della versione precedente:** 1.00**Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1C

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B

Repr. 2: Tossicità per la riproduzione – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

**\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**