



Specials

Elastische gevelverf: Breed inzetbaar op moderne en monumentale gebouwen

- Ralston PlastDecor

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

PlastDecor

Soms 'moet het iets meer zijn' of vereist de situatie gewoon een speciale oplossing doordat bouwmaterialen werken en er haarscheuren zijn ontstaan. Ralston heeft hiervoor een elastische coating voor renovatie van gescheurde gevels en beton. PlastDecor is elastisch en werkt scheuroverbruggend.



Buiten
Binnen

Ralston PlastDecor

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Blijvend elastisch
- Zeer gemakkelijk reinigbaar
- Weinig vuilaanhechting

Toepassing

Muren en plafonds, op gipskartonplaat, beton, metsel- en pleisterwerk. Zeer goed toepasbaar als hoogvullende, decoratieve, haarscheuroverbruggende wandafwerking (tot 0,3 mm).

Ralston PlastDecor

Theoretisch Rendement *	2,5 - 5 m ² /l
Schrobvastheid	Klasse 1 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.
Dekkingsklasse	Klasse 1 bij een verbruik van 2,5 - 5 m ² /l volgens ISO 6504-3 en DIN EN 13 300
Stofdroogtijd **	2
Overschilderbaarheid **	8 - 12
Glansgraad	Zijdeglans, ca. 6 G.U. bij 85 °
Frans Emissielabel	A+

* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verlaagdikte en ondergrond.

** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2019-10