# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

## 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**Zastosowanie substancji / preparatu**

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.
Barwnik

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Producent/Dostawca:**

Ralston Colour & Coatings B.V.
part of
Royal Van Wijhe Verf
Russenweg 14
8041 AL ZWOLLE
THE NETHERLANDS
+31(0)38 - 429 1100
info@ralstoncolour.com

### 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Numer alarmowy: 112
Numer dostawca: +31 (0)38 - 429 1100 (08:00 - 17:00 CET; niderlandzki, angielski)

## 2 Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Dane dodatkowe:** Pełny tekst wymienionych elementów klasyfikacji i oznakowania podano w sekcji 16.

### 2.2 Elementy oznakowania

**Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

**Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**



GHS07

**Hasło ostrzegawcze** Uwaga

**Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:**

methylisothiazolinone
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności**

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

(ciąg dalszy na stronie 2)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 1)

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

**2.3 Inne zagrożenia**

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**PBT:** Nie ma zastosowania

**vPvB:** Nie ma zastosowania

## 3 Skład/informacja o składnikach

**3.2 Mieszaniny**

| **Składniki niebezpieczne:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 57-55-6<br>EINECS: 200-338-0<br>Reg.nr.: 01-2119456809-23 | Propylene glycol<br>substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy | >10–≤25% |
| CAS: 9004-98-2 | Polyethylene glycol monooleyl ether<br>Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315 | ≥2,5–<10% |
| CAS: 55406-53-6<br>EINECS: 259-627-5<br>Reg.nr.: 01-2120762115-60 | Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy<br>Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,025–<0,1% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60 | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on<br>Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 ustne: 450 mg/kg<br>LC50/4 h wdechowe: 0,21 mg/l<br>Konkretny limit koncentracji: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 % | <0,025% |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>Reg.nr.: 01-2120764690-50 | methylisothiazolinone<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Konkretny limit koncentracji: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,0015–<0,025% |

**Wskazówki dodatkowe:**

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

(ciąg dalszy na stronie 3)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 2)

## 4 Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówki ogólne:**
Osoby porażone należy wynieść na świeże powietrze.
Utrzymywać ciepło, ułożyć w spokojnym miejscu i okryć.
W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem.

**Po wdychaniu:**
Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

**Po styczności ze skórą:**
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.

**Po styczności z okiem:**
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**Po przełknięciu:**
Przepłukać jamę ustną, jeśli pacjent jest przytomny.
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

## 5 Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

**Przydatne środki gaśnicze:**
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

**Specjalne wyposażenie ochronne:** Nosić pełne ubranie ochronne.

**Inne dane**
Zagrożone pojemniki ochłodzić strumieniem wody.
Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.

## 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zadbać o wystarczające wietrzenie.

(ciąg dalszy na stronie 4)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 3)

**Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy**
Ludzie powinni opuścić miejsce zagrożenia i przebywać w miejscu przewiewnym.
**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
**6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
**6.4 Odniesienia do innych sekcji**
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

## 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
**Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:** Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
**Składowanie:** Przestrzegać instrukcji stosowania / przechowywania.
**Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:**
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
**Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** Nie konieczne
**Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:** Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

## 8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

**8.1 Parametry dotyczące kontroli**

| **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:** | |
|---|---|
| **57-55-6 Propylene glycol** | |
| NDS (PL) | NDS: 100 mg/m³<br>pary i frakcja wdychalna |

| **Wartości DNEL** | | |
|---|---|---|
| **57-55-6 Propylene glycol** | | |
| Wdechowe | DNEL Systemic; Long term | 50 mg/m³ (Consumers)<br>168 mg/m³ (Workers) |
| | DNEL Local; Long term | 10 mg/m³ (Consumers)<br>10 mg/m³ (Workers) |

(ciąg dalszy na stronie 5)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 4)

| **Wartości PNEC** | | |
|---|---|---|
| **57-55-6 Propylene glycol** | | |
| Ustne | PNEC | 1.133 mg/kg food (Predators) |
| | PNEC | 260 mg/l (Fresh water) |
| | | 183 mg/l (Intermittent releases (fresh water)) |
| | | 26 mg/l (Marine water) |
| | | 20.000 mg/l (Sewage treatment plant) |
| | PNEC | 572 mg/kg (Sediment (fresh water)) |
| | | 57,2 mg/kg (Sediment (marine water)) |
| | | 50 mg/kg /dw (Soil) |

**Wskazówki dodatkowe:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

**8.2 Kontrola narażenia**

**Stosowne techniczne środki kontroli** Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

**Ogólne środki ochrony i higieny:**

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

**Ochronę dróg oddechowych** Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.

**Ochrona rąk:**



Rękawice ochronne

**Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów:** Kauczuk nitrylowy

**Ochronę oczu lub twarzy** Okulary ochronne zalecane podczas napełniania

## 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

| | |
|---|---|
| **Ogólne dane** | |
| **Stan skupienia** | Płynny |
| **Kolor:** | Żółty |
| **Zapach:** | Specyficzny dla produktu |
| **Próg zapachu:** | Nieokreślone |
| **Temperatura topnienia/krzepnięcia:** | Nie jest określony |
| **Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** | 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| **Palność materiałów** | Nie ma zastosowania |
| **Dolna i górna granica wybuchowości** | |
| **Dolna:** | Nieokreślone |
| **Górna:** | Nieokreślone |

(ciąg dalszy na stronie 6)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 5)

| | |
|---|---|
| **Temperatura zapłonu:** | Nie ma zastosowania |
| **Temperatura rozkładu:** | Nieokreślone |
| **pH w 20 °C** | 7–9 |
| **Lepkość:** | |
| **Lepkość kinematyczna** | Nieokreślone |
| **Dynamiczna w 20 °C:** | 1.141,3–1.897,64 mPas |
| **Rozpuszczalność** | |
| **Woda:** | W pełni mieszalny. |
| **Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)** | Nieokreślone |
| **Prężność pary w 20 °C** | 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| **Gęstość lub gęstość względna** | |
| **Gęstość w 20 °C:** | 1,66–1,76 g/cm³ |
| **Gęstość względna** | Nieokreślone |
| **Gęstość par** | Nieokreślone |
| **9.2 Inne informacje** | |
| **Wygląd:** | |
| **Forma:** | W postaci pasty |
| **Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa** | |
| **Temperatura palenia się:** | Produkt nie jest samozapalny. |
| **Właściwości wybuchowe:** | Produkt nie jest grozi wybuchem. |
| **Zawartość rozpuszczalników:** | |
| **VOC (EC)** | 10,21 % |
| **Zawartość ciał stałych:** | 58,6 % |
| **Zmiana stanu** | |
| **Szybkość parowania** | Nieokreślone |

## 10 Stabilność i reaktywność

**10.1 Reaktywność** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
**10.2 Stabilność chemiczna** Produkt jest trwały.
**Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:**
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Reakcje niebezpieczne nie są znane.
**10.4 Warunki, których należy unikać** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
**10.5 Materiały niezgodne:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

## 11 Informacje toksykologiczne

**11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**
**Toksyczność ostra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(ciąg dalszy na stronie 7)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 6)

| **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:** | | |
|---|---|---|
| **57-55-6 Propylene glycol** | | |
| Ustne | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Skórne | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| **9004-98-2 Polyethylene glycol monooleyl ether** | | |
| Ustne | LD50 | 2.700 mg/kg (rat) |
| **55406-53-6 Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy** | | |
| Ustne | LD50 | 1.470 mg/kg (rat) |
| Skórne | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Wdechowe | LC50/4 h | >6,89 mg/l (rat) |
| **2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on** | | |
| Ustne | LD50 | 450 mg/kg (ATE) |

**Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:**

**Działanie żrące/drażniące na skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę** Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie rakotwórcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Zagrożenie spowodowane aspiracją** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

| **Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** |
|---|
| Żaden ze składników nie znajduje się na liście |

## 12 Informacje ekologiczne

**12.1 Toksyczność**

| **Toksyczność wodna:** | |
|---|---|
| **57-55-6 Propylene glycol** | |
| EC50 | 19.000 mg/l /72h (Algea) |
| | 43.500 mg/l /48h (daphnia) |
| LC50 | 51.600 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss) |

(ciąg dalszy na stronie 8)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 7)

| **2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on** | |
|---|---|
| EC50 | 2,9 mg/l /48h (daphnia) |
| ErC50 | 0,11 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50 | 2,15 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss) |
| NOEC | 0,0403 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**PBT:** Nie ma zastosowania

**vPvB:** Nie ma zastosowania

**12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

**12.7 Inne szkodliwe skutki działania**

**Dalsze wskazówki ekologiczne:**

**Wskazówki ogólne:**

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.

## 13 Postępowanie z odpadami

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Zalecenie:**

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

**Opakowania nieoczyszczone:**

**Zalecenie:** Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Zalecany środek czyszczący:** Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

## 14 Informacje dotyczące transportu

**14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

**ADR, IMDG, IATA** Brak.

**14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

**ADR, IMDG, IATA** Brak.

**14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**ADR, ADN, IMDG, IATA**

**Klasa** Brak.

**14.4 Grupa pakowania**

**ADR, IMDG, IATA** Brak.

**14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Nie ma zastosowania

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Nie ma zastosowania

(ciąg dalszy na stronie 9)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 8)

**14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie ma zastosowania

**UN "Model Regulation":** Brak.

## 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mie szaniny**

**Rady 2012/18/UE**

**Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I** Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII** Warunki ograniczenia: 3

**Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II**

Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148**

**Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)**

Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA**

Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych**

Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi**

Żaden ze składników nie znajduje się na liście

**ROZPORZĄDZENIE (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową**

**Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy**

**Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57**

Produkt nie zawiera SVHC ≥ 0.1%

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

## 16 Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

**Odnośne zwroty**

H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

(ciąg dalszy na stronie 10)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Artykuł 31

Data druku: 26.10.2026 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 14.09.2026

**Nazwa handlowa:** Ralston Colorant AQ 870 Oxide Yellow

(ciąg dalszy od strony 9)

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

**Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Zgodnie z dyrektywą nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera się na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane materiałów.

| | |
|---|---|
| Działanie uczulające na skórę | Metoda obliczeniowa |

**Skróty i akronimy:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartości oszacowanej toksyczności ostrej)
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Acute Tox. 2: Toksyczność ostra – Kategoria 2
Acute Tox. 3: Toksyczność ostra – Kategoria 3
Skin Corr. 1B: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1A
STOT RE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1